

1508514

PROFESSIONAL FLOOR FINISH

ACABADO PARA PISOS
PROFESIONAL

The ACE logo features the letters 'ACE' in a bold, white, sans-serif font. The 'A' is stylized with a thick, white, diagonal stroke that extends from the top left to the middle of the letter.

QUALITY SINCE 1924

Extreme gloss

Brillo extremos

Fast-dry

Secado rápido

No sealer required

No requiere sellador



2.5 gal / 9.46 l

CAUTION: HARMFUL IF SWALLOWED.
See back panel for additional precautionary statements.

PROFESSIONAL FLOOR FINISH

This unique patented acrylic floor finish provides extreme gloss, combined with superior black heel mark resistance. It requires no sealer and is extremely fast drying. Burnish or non-burnish maintenance procedures give excellent results. Use it on vinyl tile, terrazzo, rubber, slate, quarry tile, concrete or linoleum. Do not use on hardwood or laminate floors. Complies with V.O.C. regulations in all 50 states.

PREPARATION OF FLOOR

For best results, floor must be cleaned and rinsed. Use Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261) per label directions. If applying Professional Floor Finish for the first time, all previous floor finish should be removed. Use Ace Floor Stripper (#1369149/#17792/#17791) per label directions.

APPLICATION

1. Apply a thin coat of finish using a rayon mop. Spread finish evenly over floor in a figure-8 pattern. Stay 6" from the edge except on first coat. Mop should be squeezed so that no coating is dripping from it. Do not allow coating to dry in puddles.
2. Allow a minimum of 30 minutes dry time between coats. Dry times may vary according to room temperature and humidity. Do not apply if temperature is less than 55 degrees.
3. Do not apply more than 4 coats in 24 hours.

DAILY MAINTENANCE:

1. Dust mop daily to remove loose dirt.
2. Wet mop daily to remove soils using 2 oz. (1:64) per gallon Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261).

PERIODIC SCRUB AND RECOAT:

1. Dust floor to remove loose dirt.
2. Scrub the floor with an automatic-scrubber or swing machine. Use a red pad with Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261) diluted 2 oz. (1:64) per gallon. For extreme soiling, increase the dilution to no more than 4 oz. (1:32) per gallon.
3. Pick up residue with a wet vacuum or mop.
4. For final rinse, use a clean mop and a 2 oz. (1:64) per gallon solution of Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261).
5. Allow floor to dry and apply 2 or 3 coats of finish until desired gloss level is achieved.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos-containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 3,000 square feet.

CAUTION: HARMFUL IF SWALLOWED. May irritate eyes, skin and gastrointestinal tract. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. Avoid eye and skin contact. Use with adequate ventilation.

FIRST AID: EYES & SKIN: Flush with water (eyes 15 minutes). **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. Seek medical attention. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

Contents: Water 7732-18-5, Acrylic polymer (Proprietary), Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Dipropylene glycol 25265-71-8, Tributyoxyethyl phosphate 78-51-3. 88E0813.

DOT Hazard Class: Non-Regulated

This finish meets ASTM D2047 method for slip resistance

Complies with California's 1% VOC Regulation

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

See Product Material Safety Data Sheet for additional information and precautions.



The Ace® Promise

If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where you purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

ACABADO PARA PISOS PROFESIONAL

El acabado del piso de acrílico patentado único proporciona brillo extremas, combinados con la resistencia superior de tacon negro marca. No requiere ningún sellador y es secado extremadamente rápido. Bruñido o procedimientos de mantenimiento no bruñido dan excelentes resultados. Úsalo en baldosas de vinilo, terrazo, caucho, pizarra, losetas de cantera, cemento o linóleo. No lo use en pisos de madera o laminado. Cumple con V.O.C. regulaciones en los 50 estados.

PREPARACIÓN DEL PISO

Para mejores resultados el piso debe haberse limpiado y enjuagado vigorosamente. Utilice Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261) por instrucciones de la etiqueta. Si solicita Profesional Finalizar piso por primera vez, todas las acabado del piso anterior debe ser eliminado. Utilice Ace Floor Stripper (#1369149/#17792/#17791) por instrucciones de la etiqueta.

APLICACIÓN

1. Aplique capas delgadas de acabado usando un trapeador de rayon. Extienda terminar uniformemente sobre el piso en un patrón en forma de 8. Manténgase 6" del borde, excepto en la primera capa. Mop debe ser exprimido para que ningún recubrimiento está goteando de ella. No permita recubrimiento se seque en charcos.
2. Permita por lo menos 30 minutos de secado entre capas. Los tiempos de secado pueden variar según la temperatura y humedad de la habitación. No aplique si la temperatura es inferior a 55 grados.
3. No aplique mas de cuatro (4) capas en 24 horas.

MANTENIMIENTO DIARIO:

1. Trapeador diariamente para eliminar la suciedad suelta.
2. Húmedo trapear diariamente para eliminar la suciedad con 2 oz (1:64) por galón Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261).

PULIDO Y RECAPEADO PERIÓDICO:

1. Piso de polvo para quitar la suciedad suelta.
2. Lave el piso con una pulidora de baja velocidad o "bailarina". Use un cojín rojo con Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261) diluido 2 oz. (1:64) por galón. En caso de suciedad extrema, aumentar la dilución a no más de 4 oz. (1:32) por galón.
3. Recoger los residuos con una aspiradora o un trapeador.
4. Use un trapeador y una solución de 2 oz. (1:64) por galón del limpiador para pisos Ace Floor Cleaner Concentrate (#1501253/#1501279/#1501261).
5. Deje secar el piso y aplique 2 o 3 capas de acabado hasta que se alcance el nivel de brillo deseado.

NOTE: Para remover acabado o dar mantenimiento a pisos que contienen asbesto, siga los lineamientos de OSHA o EPA.

COBERTURA: Un galón cubre hasta 3000 pies cuadrados.

CUIDADO: DAÑO SI ES INGERIDO. Puede causar irritación de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL: Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. Busque atención médica. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

Clasificación de Peligro del DOT: No Reglamentado

Satisface el Método Antiderrapante ASTM D2407.

Cumple con las leyes de California del 1% VOC

MANGENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Vea la Hoja de los Datos de Seguridad de Materiales y la etiqueta para información y precauciones adicionales.



Manufactured in USA for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523
USA ©2013



www.acehardware.com